



ENNIS  
FABRICS



FELICITY



205 MERMAID



36 BLUEBERRY



305 SKY



405 HENNA



54 SUNFLOWER



25 OLIVE



601 IVORY



62 FAWN



64 PUTTY



603 TAUPE



91 PEAT



804 MUSHROOM



83 COCOA



93 COAL



98 ONYX

# FELICITY



Felicity is our performance finished solid chenille fabric.  
*Felicity est notre tissu de chenille uni avec fini de performance.*

## SPECIFICATIONS\* / SPÉCIFICATIONS\*

<b>ABRASION†</b>	160,000 Double Rubs <i>(Double frottements)</i>
<b>CONTENT / CONTENU</b>	100% Polyester
<b>BACKING CONTENT / COMPOSITION DU REVERS</b>	100% Acrylic Kiss Coat
<b>COLORS / COULEURS</b>	15 available <i>(disponible)</i>
<b>CROCKING / SOLIDITÉ AU FROTTEMENT</b>	AATCC 8: Dry [Sec] = Class[e] 4.5, Wet [Mouillé] = Class[e] 4.5
<b>FIRE RETARDANCY / RÉSISTANCE AUX FEU</b>	CALTB117-2013, NFPA 260 Class[e] 1, UFAC Class[e] 1
<b>SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE</b>	ASTM D4034: Warp [Chaîne] = 125.5 lbs., Fill [Trame] = 100.5 lbs.
<b>PILLING / BOULOCHAGE</b>	ASTM D3511: Class[e] 5
<b>UV / LIGHTFASTNESS / RÉSISTANCE AUX RAYONS UV</b>	AATCC 16.3: Grade 4.0 [40 hours/heures]
<b>WEIGHT / POIDS</b>	550 GSM 24.79 oz./lin. yd [vg] 16.23 oz./yd <sup>2</sup> [vg <sup>2</sup> ]
<b>WIDTH / LARGEUR</b>	55 in. [140 cm]
<b>ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU</b>	45 yd [vg] [41 M]
<b>CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE</b>	W - Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam <i>[Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau]</i>

\*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.  
†Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

*\*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.  
†Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.*



FELICBCBC  
1022



CANADA ENGLISH 800 663 6647 · FRANÇAIS 888 663 6647  
USA 877 953 6647  
FAX 888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM